

1106057

# THERMOSTAT 50-300° D3 ONE PHASE

Date: 22-12-2024



ORIGINAL  
**OSP**  
SPARE PARTS

## Technical data

Teflon Isolierschlauch, grau  
Guaina in Teflon, grigio  
750,60 mm lang/lunghezza

870,50 mm lang/lunghezza

38

32

43,5

35

28,425

23,15

48

10,5

DIN 46244-A 6.3-08-S1

Düse/Fori di fissaggio M4  
Einschraubtiefe für  
Befestigungsschrauben/  
Penetrazione massima  
delle viti di fissaggio  
max. 4mm.

Kann bei Anschlag links und  
einer Fühler Temperatur von  
< 23°C auch geschlossen sein/  
Quando il perno è in posizione < 0°  
ed il bulbo ad una temperatura < 23°C  
il contatto può risultare chiuso

Schaltenschema/  
Schema elettrico

MONOPHASE	MONOFASE/MONOPHASE
NUMBER OF POLES	POLI/POLES=2
MINIMUM TEMPERATURE °	T min=76°
MAXIMUM TEMPERATURE °	T max=300°
WIRE mm	L=1000mm
PROBE DIAMETER MM	B=3mm
PROBE LENGHT MM	A=190mm
SHAFT mm	ALBERO/SHAFT=4X6mm

## Manufacturer code

SMEG SPA
MODULAR PROFESSIONAL SRL

SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
ARISTARCO / KASTEL S.P.A.
SILANOS SRL
LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
FABA SRL
LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
GIGA GRANDI CUCINE SRL
DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO
ELETTROBAR EUROTEC SRL
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
FOINOX S.P.A.
FOINOX S.P.A.
FOINOX S.P.A.
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
BERTO'S SPA
EMMEPI GRANDI CUCINE S.R.L.
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG