

1106749

SAFETY THERMOSTAT 230° SINGLE PHASE 0,5A - SENSOR Ø 4X116mm CAPILLARY 1500mm

Date: 06-04-2025



Technical data

tab terminal with earth symbol
Flachstecker mit Erdungsfahne
DIN 46244-A 6,3-0,8-St

DIN 46244-A 6,3-0,8-St

8,8 ± 0,1

53 ± 0,1

1,5 ± 0,1

16,7

42

teflon insulation sleeve green
Teflon Isolierschlauch grün
1450_{±0,00} mm length/lang

1460⁺¹⁰⁰ mm length/lang

F-1792
with or without notch approved
mit oder ohne Kerbe zulässig

B=66 ± 0,5

A=100 ± 0,5

0,4

reset button
threaded bushing
Rückstellknopf
in Gewindebohrung

bushing made
of plastic
Gewindebuchse
aus Kunststoff

25,4

20,3

34,8

M10x1

wiring diagram / Schaltschema

NC-contact / NC-Kontakte

12

X

11

MONOPHASE	MONOFASE/MONOPHASE
NUMBER OF POLES	POLI/POLES=2
MAXIMUM TEMPERATURE	T max=230°
WIRE mm	L=1500mm
PROBE DIAMETER MM	B=4mm
PROBE LENGTH MM	A=116mm

Manufacturer code

E.G.O. ELEKTRO GERATE AG

