

1106288

# THERMOSTAT WITH SWITCH 90-185°C SINGLE PHASE - SENSOR Ø 4X230mm CAPILLARY 2400mm

Date: 26-12-2024



## Technical data

<p>Düse/Fori di fissaggio M4                  Emschraubtiefe für Befestigungsschrauben/                  Penetrazione massima delle viti di fissaggio max. 4mm.</p> <p>28 ±0,25</p> <p>24,70 ±0,20 mm lang/lunghezza</p> <p>Teflon-Isolierschlauch, grau                  Guaina in Teflon, grigio                  1200 ±0,5 mm lang/lunghezza</p> <p>Teflon-Isolierschlauch, grau                  Guaina in Teflon, grigio                  210 ±0,5 mm lang/lunghezza</p> <p>Aufsetzschalter/                  commutatore ausiliario                  0055.045.001</p> <p>DN 46244-A 6.3-0.8-4/6</p> <p>DN 46244-A 6.3-0.8-S1</p> <p>11 mm Hub/ spostamento                  Devia 360°</p> <p>23,15                  27,1</p> <p>4,6 ±0,25</p> <p>6,5 ±0,25</p> <p>62,5 ±0,5</p> <p>10,5</p> <p>Schaltstellung                  Aufsetzschalter/                  Schema elettrico commutatore: 16A 400V-                  Prüfkategorie/Classe Collaudo I = 10 000 Zyklen/Cicli                  Max. Geschwindigkeit/Max. tempo circolazione 120%</p> <p>Schalterschema/                  Schema elettrico</p> <p>Kann bei Anschlag links                  auch geschlossen sein/                  Quando il perno è in                  posizione &lt;math&gt;+10^\circ&lt;/math&gt; il contatto                  può risultare chiuso</p>	MONOPHASE	MONOFASE/MONOPHASE
	NUMBER OF POLES	POLI TERMOSTATO/THERMOSTAT POLES=2
	MINIMUM TEMPERATURE °	T min=90°
	MAXIMUM TEMPERATURE	T max=185°
	WIRE mm	L=2400mm
	PROBE DIAMETER MM	B=4mm
	PROBE LENGTH MM	A=230mm
	SHAFT mm	ALBERO/SHAFT=4X6mm
	NUMBER OF POLES	POLI INTERRUTTORE/SWITCH POLES=4

## Manufacturer code

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.

E.G.O. ELEKTRO GERATE AG

E.G.O. ELEKTRO GERATE AG