

1106228

**TERMOSTATO C/COMMUTAT. 62-189°C MONOFASE EGO  
55.19632.030 - SENSORE Ø 4X120mm CAPILLARE 700mm**

Data: 22-12-2024



**ORIGINAL  
OSP  
SPARE PARTS**

**Dati tecnici**

Duse/Fori di fissaggio M4  
Einschraubtiefe für  
Befestigungsschrauben/  
Penetrazione massima  
delle viti di fissaggio  
max. 4mm.

Fühler/bulbo 00055.554.50

Teflon-Isolierschlauch, grau  
Guaina in Teflon, grigio  
700 40 mm lang/lunghezza

Aufsetzschalter/  
commutatore ausiliario  
00055.045.001

DIN 46244-A-6.3-0.8-Ms  
versilberl/argéntato

MONOFASE	MONOFASE/MONOPHASE
NUMERO POLI	POLI TERMOSTATO/THERMOSTAT POLES=2
TEMPERATURA MINIMA °	T min=62°
TEMPERATURA MASSIMA °	T max=189°
CAPILLARE mm	L=700mm
SENSORE DIAMETRO MM	B=4mm
SENSORE LUNGHEZZA MM	A=120mm
NUMERO POLI	POLI INTERRUTTORE/SWITCH POLES=4

Schaltleistung Aufsetzschalter/  
Schema elettrico commutatore: 16A 400V-  
Prüfklasse/Classe Callada I = 10 000 Zyklen/Cicli  
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz 120°C

Schalterschema/  
Schema elettrico

**Codici produttore**

SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
------------------------------------

MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
------------------------------------

E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
--------------------------