

1106288

TERMOSTATO 90-185°C MONOFASE C/INTERRUTTORE - SENSORE Ø 4X230mm CAPILLARE 2400mm

Data: 06-04-2025



Dati tecnici

<p>Düse/Fari di fissaggio M4 Einschraubtiefe für Befestigungsschrauben/ Penetrazione massima delle viti di fissaggio max. 4mm.</p> <p>28,4±0,5</p> <p>2420⁺²⁰⁰ mm lang/lunghezza</p> <p>Teflon-Isolierschlauch, grau Guaina in Teflon, grigio 1200⁺⁸⁰ mm lang/lunghezza</p> <p>Teflon-Isolierschlauch, grau Guaina in Teflon, grigio 210⁺¹⁰ mm lang/lunghezza</p> <p>Aufsetzschalter/ commutatore ausiliario 0055,045,001</p> <p>DN 46244-A 6.3-0.8-M6</p> <p>DN 46244-A 6.3-0.8-S1</p> <p>Schaltleistung Aufsetzschalter/ Schema elettrico commutatore: 16A 400V- Prüfklasse/Classe Callauda I = 10 000 Zyklen/Cicly Max. Gehäusetemperatur max. temp. chassis temp.: 100°C</p> <p>Schaltenschema/ Schema elettrica</p> <p>Kann bei Anschlag links auch geschlossen sein/ Quando il perno è in posizione < 0° il contatto può risultare chiuso</p>	MONOFASE	MONOFASE/MONOPHASE
	NUMERO POLI = 1	POLI TERMOSTATO/THERMOSTAT POLES=2
	TEMPERATURA MINIMA °	T min=90°
	TEMPERATURA MASSIMA °	T max=185°
	CAPILLARE mm	L=2400mm
	SENSORE DIAMETRO MM	B=4mm
	SENSORE LUNGHEZZA	A=230mm
	ALBERO mm	ALBERO/SHAFT=4X6mm
	NUMERO POLI = 6	POLI INTERRUTTORE/SWITCH POLES=4
	<p>Aus/SPE: M M EN/ACCESO PS - 5</p> <p>30°</p> <p>Aus/SPE: M M EN/ACCESO PS - 5</p>	

Codici produttore

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.

E.G.O. ELEKTRO GERATE AG

E.G.O. ELEKTRO GERATE AG