

1106288

# TERMOSTATO 90-185°C MONOFASE C/INTERRUTTORE - SENSORE Ø 4X230mm CAPILLARE 2400mm

Data: 22-12-2024



## Dati tecnici

<p>Düse/Fori di fissaggio M4 Einschraubtiefe für Befestigungsschrauben/ Penetrazione massima delle viti di fissaggio max. 4mm.</p> <p>28 ± 0,25</p> <p>2420 ± 200 mm lang/lunghezza</p> <p>Teflon-Isolierschlauch, grau Guaina in Teflon, grigio 1200 ± 80 mm lang/lunghezza</p> <p>Teflon-Isolierschlauch, grau Guaina in Teflon, grigio 210 ± 10 mm lang/lunghezza</p> <p>Aufsetzschalter/ commutatore ausiliario 0055.045.001</p> <p>DN 46244-A.6.3-0.8-4/6</p> <p>DN 46244-A.6.3-0.8-S1</p> <p>Schaltenschema/ Schema elettrica</p> <p>Kann bei Anschlag links auch geschlossen sein/ Quando il perno è in posizione &lt;math&gt;+10^\circ&lt;/math&gt; il contatto può risultare chiuso</p>	MONOFASE	MONOFASE/MONOPHASE
	NUMERO POLI	POLI TERMOSTATO/THERMOSTAT POLES=2
	TEMPERATURA MINIMA °	T min=90°
	TEMPERATURA MASSIMA °	T max=185°
	CAPILLARE mm	L=2400mm
	SENSORE DIAMETRO MM	B=4mm
	SENSORE LUNGHEZZA MM	A=230mm
	ALBERO mm	ALBERO/SHAFT=4X6mm
	NUMERO POLI	POLI INTERRUTTORE/SWITCH POLES=4
	<p>AUS/SPE: 30°</p> <p>AUS/SPE: EN/ACCESO P6 - 6</p> <p>Schließung Aufsetzschalter/ Schema elettrico commutatore: 16A 400V~ Prüfklasse/Classe Contact: 1 - 10 000 Zyklen/Cycle Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz 120°C</p>	

## Codici produttore

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.

E.G.O. ELEKTRO GERATE AG

E.G.O. ELEKTRO GERATE AG