

1106729

# TERMOSTATO 105-190°C 230V MONOFASE - SENSORE Ø 4X235mm CAPILLARE 1500mm

Data: 14-03-2025



ORIGINAL  
**OSP**  
SPARE PARTS

## Dati tecnici

Technical drawing showing the thermostat and capillary tube assembly with dimensions and labels:

- Teflon Isolierschlauch, grau / Teflon insulation sleeve, grey / Guaina in Teflon, grigio 1250,±80 mm lang./length/lunghezza
- Stopfbuchsrippe / Stuffing gland nipple / Premistoppa 0000 615,319
- Scheibe / Disc / Ranello 2x 00067,055,11
- Dichtung / Sealing / Guarnizione 0000 624,043
- Düse/Nozle/Fori di fissaggio M4 / Einschraubtiefe für Befestigungsschrauben / screw-in depth for fixing / Penetrazione massima delle viti di fissaggio max. 4mm.

Dimensions: 435 mm, 37, 38, 46, 1470 ±100 mm, 4,6, 23,±5, 28 ±0,25, 35, 48, 10,5, 1,41 mm Nulldiff/rispostamento del/gli/a 360° ±4.

DN 46244-A 6.3-0.8-St versilbert/silver-plated/argentato

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| MONOFASE              | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI           | POLI/POLES=2       |
| TEMPERATURA MINIMA °  | T min=105°         |
| TEMPERATURA MASSIMA ° | T max=190°         |
| CAPILLARE mm          | L=1500mm           |
| SENSORE DIAMETRO MM   | B=4mm              |
| SENSORE LUNGHEZZA MM  | A=235mm            |
| PREMISTOPPA MM        | M10X1              |
| ALBERO mm             | ALBERO/SHAFT=4X6mm |

Kann bei Anschlag links auch geschlossen sein / Can also be closed in off-position / Quando il perno è in posizione 0° il contatto può risultare chiuso

Schaltsschema / Wiring diagram / Schema elettrico

## Codici produttore

ELFRAMO SPA

|                          |
|--------------------------|
| ELFRAMO SPA              |
| E.G.O. ELEKTRO GERATE AG |
| E.G.O. ELEKTRO GERATE AG |