

1106057

TERMOSTATO 76-300° MONOFASE PIASTRA D3 - SENSORE Ø 3X190mm CAPILLARE 1000mm

Data: 24-11-2024



ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

Dati tecnici

Teflon Isolierschlauch, grau
 Guaina in Teflon, grigio
 750,40 mm lang/lunghezza
 870,50 mm lang/lunghezza
 38
 12
 43,5 ± 0,1
 23 ± 0,1
 4,25 mm Hub/spostamento
 bei 360°
 35
 28 ± 0,25
 48 ± 0,1
 10,5
 DIN 46244-A-6.3-0.8-S1

Düse/Fori di fissaggio M4
 Einschraubtiefe für
 Befestigungsschrauben/
 Penetrazione massima
 delle viti di fissaggio
 max. 4mm.

MONOFASE	MONOFASE/MONOPHASE
NUMERO POLI	POLI/POLES=2
TEMPERATURA MINIMA °	T min=76°
TEMPERATURA MASSIMA °	T max=300°
CAPILLARE mm	L=1000mm
SENSORE DIAMETRO MM	B=3mm
SENSORE LUNGHEZZA MM	A=190mm
ALBERO mm	ALBERO/SHAFT=4X6mm

Kann bei Anschlag links und
 einer Fühler Temperatur von
 < 23°C auch geschlossen sein/
 Quando il perno è in posizione < 0°
 ed il bulbo ad una temperatura < 23°C
 il contatto può risultare chiuso

Schaltenschema/
Schema elettrico

Codici produttore

SMEG SPA

MODULAR PROFESSIONAL SRL
SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
ARISTARCO / KASTEL S.P.A.
SILANOS SRL
LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
FABA SRL
LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
GIGA GRANDI CUCINE SRL
DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO
ELETTROBAR EUROTEC SRL
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
FOINOX S.P.A.
FOINOX S.P.A.
FOINOX S.P.A.
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
BERTO'S SPA
EMMEPI GRANDI CUCINE S.R.L.
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG