

1106057

TERMOSTATO 76-300° MONOFASE PIASTRA D3 - SENSORE Ø 3X190mm CAPILLARE 1000mm

Data: 23-04-2025



ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS

Dati tecnici

MONOFASE	MONOFASE/MONOPHASE
NUMERO POLI	POLI/POLES=2
TEMPERATURA MINIMA °	T min=76°
TEMPERATURA MASSIMA °	T max=300°
CAPILLARE mm	L=1000mm
SENSORE DIAMETRO MM	B=3mm
SENSORE LUNGHEZZA MM	A=190mm
ALBERO mm	ALBERO/SHAFT=4X6mm

Teflon isolierschlauch, grau
Guaina in Teflon, grigio
750 ±60 mm long/lunghezza

870 ±50 mm long/lunghezza

38

37

435

35

28 ±0.25

4.75 mm Hub/step diameter
bei 360°

23 ±0.15

48

0.5

DIN 46244-A.6.3-08-S1

Düse/Fori di fissaggio M4
Einschraubtiefe für
Befestigungsschrauben/
Penetrazione massima
delle viti di fissaggio
max. 4mm.

Kann bei Anschlag links und
einer Fühlertemperatur von
< 23°C auch geschlossen sein/
Quando il perno è in posizione «0°
ed il bulbo ad una temperatura <23°C
il contatto può risultare chiuso

Schaltenschema/
Schema elettrico

Codici produttore

SMEG SPA

MODULAR PROFESSIONAL SRL
SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
ARISTARCO / KASTEL S.P.A.
SILANOS SRL
LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
FABA SRL
LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
GIGA GRANDI CUCINE SRL
DIHR - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO
RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO
ELETTROBAR EUROTEC SRL
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
FOINOX S.P.A.
FOINOX S.P.A.
FOINOX S.P.A.
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
BERTO'S SPA
EMMEPI GRANDI CUCINE S.R.L.
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
E.G.O. ELEKTRO GERATE AG