

1106228

**TERMOSTATO C/COMMUTAT. 62-189°C MONOFASE EGO
55.19632.030 - SENSORE Ø 4X120mm CAPILLARE 700mm**

Data: 05-12-2024



**ORIGINAL
OSP
SPARE PARTS**

Dati tecnici

Duse/Fori di fissaggio M4
Einschraubtiefe für
Befestigungsschrauben/
Penetrazione massima
delle viti di fissaggio
max. 4mm.

Fühler/bulbo 00055.554.50

Teflon-Isolierschlauch, grau
Guaina in Teflon, grigio
700 40 mm lang/lunghezza

Aufsetzschalter/
commutatore ausiliario
00055.045.001

DIN 46244-A 6.3 - 0.8 - Ms
versilber/argento

MONOFASE	MONOFASE/MONOPHASE
NUMERO POLI	POLI TERMOSTATO/THERMOSTAT POLES=2
TEMPERATURA MINIMA °	T min=62°
TEMPERATURA MASSIMA °	T max=189°
CAPILLARE mm	L=700mm
SENSORE DIAMETRO MM	B=4mm
SENSORE LUNGHEZZA MM	A=120mm
NUMERO POLI	POLI INTERRUTTORE/SWITCH POLES=4

Schaltleistung Aufsetzschalter/
Schema elettrico commutatore: 16A 400V-
Prüfklasse/Classe Callada I = 10 000 Zyklen/Cicli
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz 120°C

Schalterschema/
Schema elettrico

Codici produttore

SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO

E.G.O. ELEKTRO GERATE AG
